

OS-2200 (D) 顶置搅拌器

/// 搅拌系列

/// 产品介绍

数显顶置式搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。



液晶显示屏 同步显示参数



扭矩展示



随粘度变化调节功率



附件种类多



/// 产品特点

- 大屏显示，参数设置一目了然，铝合金机壳美观大方；
- 实时显示转速和扭矩，方便准确读数，操作方便；
- 可根据样品粘稠度变化，实时调节转速；
- 直流无刷安全静音，寿命长，免维护；
- 电机过载保护，自动切断电路，安全可靠；
- 可根据实验需求，顺时针与逆时针搅拌互换。

/// 产品技术参数

型号	OS-2200	OS-2200D	型号	OS-2200	OS-2200D	型号	OS-2200	OS-2200D
容量	20L	40L	转速显示分辨率	±1rpm		输入电源	AC100 ~ 240V 50~60Hz	
最大粘度	20000mPa-s	50000mPa-s	正反转运行	有		功率	100W	120W
最大扭矩	40Ncm	60Ncm	钻夹头夹持直径范围	0.5-10mm		外形尺寸(W×D×H)	90 x 160 x 220 (mm)	
速度范围	50~2200rpm		时间范围	1-99h59m		重量	3.3kg	3.5kg
转速精度	±3rpm		显示屏	TFT 3.5寸				

/// 可选搅拌桨

型号	搅拌桨类型	杆长	最大直径	描述	型号	搅拌桨类型	杆长	最大直径	描述
1	四叶片式搅拌桨	40cm	5cm	304 不锈钢	5	四叶片式搅拌桨	35cm	6.5cm	PTFE 涂层
2	一字式搅拌桨	40cm	6cm	304 不锈钢	6	一字式搅拌桨	35cm	7cm	PTFE 涂层
3	扇片式搅拌桨	40cm	6.8cm	304 不锈钢	7	扇片式搅拌桨	35cm	6.8cm	PTFE 涂层
4	离心式搅拌桨	40cm	9cm	304 不锈钢	8	离心式搅拌桨	35cm	8.5cm	PTFE 涂层